

nyloprint® 特殊型号制版设备

从 2010-06-01 至改版前有效

nyloprint® 特殊型号制版设备 – 概览

特殊型号制版设备	功能			
	曝光	曝光	烘干	切版台
nyloprint® Exposure 65 x 86	✓			
nyloprint® Exposure 80 x 107	✓			
nyloprint® Flowline Washer DW 100		✓		
nyloprint® Flowline Washer DW 100 EX		✓		
nyloprint® Flowline Washer DWT 100		✓	✓	
nyloprint® Plate Guillotine KPS 50 T				✓
nyloprint® Plate Guillotine KPS 65 S				✓
nyloprint® Plate Guillotine KPS 85 S				✓
nyloprint® Plate Guillotine KPS 102 S				✓
nyloprint® Plate Guillotine KPS 130 S				✓

nyloprint® Exposure 65 x 86 曝光机

Art. XG10-0044-0300



既适合处理凸版版材，也适合处理柔性版材。电子整流器可以在同一时间软启动所有的灯管，以及自动启动的真空泵。数字式显示面板，可以设定并储存10组不同的背曝光和主曝光参数，使用寿命长，品质卓越。

最大制版尺寸: 650 x 860 mm (25.6 x 33.9")
尺寸: 1280 x 940 x 378/1240 mm (50.4 x 37.0 x 14.9/48.8")
电气: 230 V, 60 Hz (3 Ph/PE) or 400 V, 50 Hz (3 Ph/N/PE)
重量 (净重约): 165 kg (364 lbs)
(毛重约): 320 kg (706 lbs)

包装尺寸:
1690 x 1110 x 790 mm (77.2 x 43.7 x 31.1")

nyloprint® Exposure 80 x 107 曝光机

Art. XG20-0014-0101



既适合处理凸版版材，也适合处理柔性版材。电子整流器可以在同一时间软启动所有的灯管，以及自动启动的真空泵。数字式显示面板，可以设定并储存10组不同的背曝光和主曝光参数，使用寿命长，品质卓越。

最大制版尺寸: 800 x 1070 mm (31.5 x 42.1")
尺寸: 1300 x 1250 x 378/1240 mm (51.2 x 49.2 x 14.9/48.8")
电气: 230 V, 60 Hz (3 Ph/PE) or 400 V, 50 Hz (3 Ph/N/PE)
重量 (净重约): 190 kg (419 lbs)
(毛重约): 360 kg (794 lbs)

包装尺寸:
1620 x 1460 x 730 mm (63.8 x 57.5 x 28.7")

nyloprint® Flowline Washer DW 100 连线式洗版机

Art. XG30-0002-0101



最适宜制作 nyloprint® 水洗树脂版的连线洗版机。集洗版、喷淋清洗和预烘干于一体的连线系统。可靠的长绒毛刷可以在很好的洗干净版的同时确保网点的完整性。长绒毛刷的高度易于调整，以适应不同厚度的版材。可调的自动喷淋清洗流量，可以尽量少的消耗水和能源，因此是很环保的洗版方式。

可选配件：
长毛刷和软汲水辊可以按照要求提供

最大制版宽度: 1000 mm (39.4")
洗版液: 水
尺寸: 1550 x 1125 x 1250 mm
(61.1 x 44.3 x 49.2")
电气: 400 V, 50 Hz (3 Ph/N/PE)
重量 (净重约): 430 kg (948 lbs)
(毛重约): 855 kg (1885 lbs)

包装尺寸:
3120 x 1760 x 1480 mm (122.8 x 69.3 x 58.3")

nyloprint® Flowline Washer DW 100 EX 连线式洗版机

Art. XG30-0002-0102



最适宜制作 nyloprint® 醇洗树脂版的连线洗版机。集洗版、喷淋清洗和预烘干于一体的连线系统。设计具有防爆功能的封闭连线式系统通过简单明了的数字式操作面板，可以很容易的调节洗版速度等参数。洗版溶剂的温度可以控制，以保证洗版条件的一致性。长绒毛刷的高度易于调整，以适应不同厚度的版材。

最大制版宽度: 1000 mm (39.4")
洗版液: 酒精
尺寸: 1550 x 1125 x 1250 mm
(61.1 x 44.3 x 49.2")
电气: 400 V, 50 Hz (3 Ph/N/PE)
重量 (净重约): 430 kg (948 lbs)
(毛重约): 855 kg (1885 lbs)

包装尺寸:
3120 x 1760 x 1480 mm (122.8 x 69.3 x 58.3")

nyloprint® Flowline Washer DWT 100 连线式洗版机

Art. XG10-0067-0101



集洗版、烘干和后曝光于一体，无内置水槽的连线处理系统。数字显示的触摸式操作面板可以简单地显示和调整洗版参数，包括控制水温和传动速度。易于调整的长绒毛刷架可以适应不同的洗版需要，达到最佳洗版效果。包含粘性和磁性传送板，客户可将树脂底或钢底凸版版材放在对应的传送版上送至洗版机内洗版。

可选配件：
长毛刷和软汲水辊可以按照要求提供
(Art. XG10-0068-0101 / Art. XG10-0069-0101)

最大制版宽度: 1000 mm (39.4")
洗版液: 水
尺寸: 1545 x 3750 x 1030 mm
(60.8 x 147.6 x 40.6")
电气: 230 V, 60 Hz (3 Ph/PE) or
400 V, 50 Hz (3 Ph/N/PE)
重量 (净重约): 600 kg (1323 lbs)
(毛重约): 1000 kg (2205 lbs)

包装尺寸:
3050 x 1850 x 1500 mm (120.1 x 72.8 x 59.1")

nyloprint® Plate Guillotine KPS 50 T 切版台

Art. XG10-0001-0101



用于裁切树脂底基以及金属底基的感光树脂版。优化的设计，剪切边无毛刺。

最大切版宽度: 500 mm (19.7")
尺寸: 698 x 454 x 295 mm
(27.5 x 17.9 x 11.6")
重量 (净重约): 62 kg (137 lbs)
(毛重约): 100 kg (220 lbs)

包装尺寸:
1000 x 650 x 600 mm (39.4 x 25.6 x 23.6")

nyloprint® Plate Guillotine KPS 65 S 切版台

Art. XG10-0031-0101



用于裁切树脂底基以及金属底基的感光树脂版。
优化的设计，剪切边无毛刺。

最大切版宽度: 650 mm (25.6")
最大版厚: 4 mm (0.16")
尺寸: 1065 x 960 x 980 mm
(41.9 x 37.8 x 38.6")
重量 (净重约): 210 kg (462 lbs)
(毛重约): 290 kg (639 lbs)

包装尺寸:
1500 x 1400 x 1350 mm (59.1 x 55.1 x 53.2")

nyloprint® Plate Guillotine KPS 85 S 切版台

Art. XG10-0032-0101



用于裁切树脂底基以及金属底基的感光树脂版。
优化的设计，剪切边无毛刺。

最大切版宽度: 850 mm (33.5")
最大版厚: 4 mm (0.16")
尺寸: 1065 x 1160 x 980 mm
(41.9 x 45.7 x 38.6")
重量 (净重约): 230 kg (506 lbs)
(毛重约): 310 kg (683 lbs)

包装尺寸:
1500 x 1600 x 1350 mm (59.1 x 63.0 x 53.2")

nyloprint® Plate Guillotine KPS 102 S 切版台

Art. XG10-0033-0101



用于裁切树脂底基以及金属底基的感光树脂版。
优化的设计，剪切边无毛刺。

最大切版宽度: 1020 mm (40.2")
最大版厚: 4 mm (0.16")
尺寸: 1065 x 1330 x 980 mm
(41.9 x 52.4 x 38.6")
重量 (净重约): 250 kg (550 lbs)
(毛重约): 330 kg (728 lbs)

包装尺寸:
1500 x 1800 x 1350 mm (59.1 x 70.9 x 53.2")

nyloprint® Plate Guillotine KPS 130 S 切版台

Art. XG10-0034-0101



用于裁切树脂底基以及金属底基的感光树脂版。
优化的设计，剪切边无毛刺。

最大切版宽度: 1300 mm (51.2")
最大版厚: 4 mm (0.16")
尺寸: 1065 x 1610 x 980 mm
(41.9 x 63.4 x 38.6")
重量 (净重约): 320 kg (704 lbs)
(毛重约): 400 kg (882 lbs)

包装尺寸:
1500 x 2050 x 1350 mm (59.1 x 80.7 x 53.2")

欢迎联系我们以获得更多信息!
富林特集团柔印产品事业部 (上海)
T +86 21 5488 3142
F +86 21 5488 2542

Flint Group Flexographic Products
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart
Germany

T +49 711 9816-301
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

所有上述产品信息均基于我们目前所能了解的知识和经验范围，因为产品的使用和操作过程受诸多方面因素影响。因此我们不能排除用户自行测试并进行校准的可能性，这也意味着我们对产品的某一特性及产品特殊应用的适应性作任何法律意义上的保证，同时用户应当承担遵守有关工业产权及相关法律法规责任，相关技术参数的改变恕不提前通知。标注®的产品名称为富林特集团注册商标。