

Premoking 6000

Série quadri pour utilisation sur papiers SC-B et papiers journal

Encre offset pour impression heatset

Propriétés

- Conforme à la norme ISO 2846-1, couleurs standard pour l'impression offset en quadrichromie.
- Faible tirant et viscosité adaptée aux papiers SC B et papiers journal.

Avantages de PremoKing 6000

- Adaptée a une impression avec ou sans alcool.
- Excellentes caractéristiques de roulabilité.



PremoKing 6000

	Propriétés d'impression							Supports papier						
	Engraissement	Brillance	Résistance au frottement	séchage	Roulabilité machine	Accumulation	Voltige	Journal	Journal amélioré	SC-B	SC-A	MFC	LWC	MWC Mat
Série PremoKing 6000	++	+	+	++	+++	++	++	 	✓	✓	✓	x	×	*
	+ Normal ++ bon +++ Excellent Les propriétés dépendent grandement de la qualité du papier, de la configuration de la machine et du type de mouillage.													

Pour un transfert optimal

La température des rouleaux d'encrage doit être entre 27°C et 33°C.

Solutions de mouillage

Nous recommandons Varn® Sunday Fount pour des systèmes de mouillage direct et Varn® Elite Fount pour des systèmes de mouillage indirect.

Stockage

Pour une meilleure aptitude au pompage, les encres doivent être stockées à des températures entre 20°C et 25°C.

Plus de produits. Disponibilité. Résultats optimisés.

La Division Print Media de Flint Group offre une combinaison unique de produits, d'expertise et de services inégalés, vous permettant d'accéder à une vaste gamme de produit d'ateliers.

Encres & Vernis. Produits chimiques et additifs. Blanchets. Manchons.

Comptez sur nous pour la constance, la fiabilité et l'orientation client. Notre objectif est d'être votre partenaire pour vous fournir une solution globale afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs.

Avec des produits Flint Group dans vos ateliers, vous exercez votre activité en toute confiance et sérénité.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information.

Par cette notice, nous voulons informer et conseiller nos clients. Nos informations découlent d'expériences générales et de laboratoire : leur transposition dans le domaine des réalisations concrètes est soumise à des facteurs multiples indépendants de notre contrôle. En conséquence, nous espérons que vous comprendrez que ces conseils ne peuvent engager notre responsabilité.

Flint Group
Print Media Europe
Einsteinstraat 3, 2691 GV
's-Gravenzande, The Netherlands

T+31 174 410 444 F+31 174 415 438 printmedia.eu@flintgrp.com www.flintgrp.com Les noms des produits complétés par un $^{\scriptsize @}$ sont des marques déposées de Flint Group Incorporated.