

dayGraphica® 7000

Blanchet mixte de qualité UV / Conventionnel

Adapté pour toutes les impressions Offset

Caractéristiques Produit

- Des vitesses d'impression élevées et une durée de vie augmentée sont des exigences communes dans le domaine de l'impression du carton. Dans le passé, l'utilisation des encres UV jumelée à celle des solvants UV ont abrégé la durée de vie des blanchets suite aux gonflements et au marquage. En conséquence, avec le dayGraphica® 7000 la diminution du nombre de changement de blanchets, et des pertes de temps induites, rendent votre travail encore plus compétitif.
- Nos experts techniques ont conçu un nouveau composé caoutchouc pour rendre la surface plus résistante aux gonflements générés par les encres UV tout en maintenant la possibilité d'une impression de qualité sur une large palette de supports. Comme beaucoup d'imprimeurs utilisent des encres UV et conventionnelles, la versatilité à fait partie du cahier des charges. Sa surface permet d'obtenir des performances exceptionnelles tant avec les encres conventionnelles qu'avec les produits de lavage et rend inutile le recours à deux types de blanchets.

Avantages du dayGraphica® 7000

- Résistant aux gonflements.
- Polyvalent, adapté aux encres conventionnelles et UV.
- Amélioration de la productivité par gain de temps.

dayGraphica® 7000

Caractéristiques	Avantages
<ul style="list-style-type: none">• Surface résistante aux encres et solvants.	<ul style="list-style-type: none">• Une nouvelle surface qui allonge la durée de vie du blanchet en réduisant le gonflement et l'apparition de relief.
<ul style="list-style-type: none">• Carcasse haute qualité.	<ul style="list-style-type: none">• Pas de perte d'épaisseur après la période de roulage.
<ul style="list-style-type: none">• Couche compressible composé de cellules fermées.	<ul style="list-style-type: none">• Compressibilité augmentée. Grande résistance aux chocs et aux bords de formats.
<ul style="list-style-type: none">• Composé de surface.	<ul style="list-style-type: none">• Une sélection rigoureuse des matériaux qui compose la surface garantit une compatibilité optimale des encres et des produits chimiques.

Couleur	Magenta
Composé de surface	Caoutchouc résistant aux solvants et aux encres
Surface	Rectifiée – Ra 0.8µm
Epaisseur	1.96mm 1.70mm
Dureté	70°
Compressibilité	1.96mm: 0.15mm @ 1060 kPa / 0.20mm @ 2060 kPa 1.70mm: 0.15mm @ 1060 kPa / 0.20mm @ 2060 kPa
Allongement	<0.70% @ 10 N/mm
Résistance à la rupture	>60 N/mm
Compatibilité des encres	Toutes les encres conventionnelles & UV

Davantage de produits. Disponibilité. Résultats optimisés.

La Division Print Media de Flint Group offre une combinaison unique de produits, d'expertise et de services inégalés, vous permettant d'accéder à une vaste gamme de produit d'ateliers.

Encres & Vernis. Produits chimiques et additifs. Blanchets. Manchons.

Comptez sur nous pour la constance, la fiabilité et l'orientation client. Notre objectif est d'être votre partenaire pour vous fournir une solution globale afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs.

Avec des produits Flint Group dans vos ateliers, vous exercez votre activité en toute confiance et sérénité

N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément

Par cette notice, nous voulons informer et conseiller nos clients. Nos informations découlent d'expériences générales et de laboratoire : leur transposition dans le domaine des réalisations concrètes est soumise à des facteurs multiples indépendants de notre contrôle. En conséquence, nous espérons que vous comprendrez que ces conseils ne peuvent engager notre responsabilité.

Les noms des produits complétés par un ® sont des marques déposées de Flint Group Incorporated.

Flint Group
Division Print Media
12-14 Rue des osiers
78310 Coignières, France

T +33 (0)1.30.05.11.60
F +33 (0)1 30 05 11 70
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com