

Rely on us.SM



Novacoat® 8844 BIO Hochglanzlack

Der Hochglanzlack auf BIO-Basis für den Einsatz im Schön- und Widerdruck

K+E® Novacoat Öldrucklacke für den Bogenoffset

Produkteigenschaften

- Novacoat® 8844 BIO ist ein auf nachwachsenden Rohstoffen basierender Hochglanzlack, der sich sehr gut für den Schön- und Widerdruck eignet und einen hervorragenden Scheuerschutz bietet.
- Der Hochglanzlack ist ideal für den Einsatz auf Wendemaschinen sowie für den Geradeausdruck geeignet.
- Novacoat® 8844 BIO ist besonders gut für Nass-in- Nass und gut für Nass-auf-Trocken Drucklackierungen geeignet.
- Novacoat® 8844 BIO kann mit dem Seidenmattlack Novacoat® 8833 BIO und dem Mattlack Novacoat® 8855 BIO gemischt werden. Dadurch können alle gewünschten Glanz- bzw. Matteffekt-Abstufungen erzielt werden.

Vorteile des Novacoat® 8844 BIO Hochglanzlack

- Speziell für den Einsatz auf Wendemaschinen geeignet.
- Hervorragender Scheuerschutz.
- Sehr guter Glanz.
- Besonders gut für Nass-in-Nass und gut für Nass-auf-Trocken Drucklackierungen geeignet.
- Schnellste oxidative Trocknung.
- Für die nachfolgende Verarbeitung in Laserdruckern geeignet.
- Ideal für gestrichene und ungestrichene Papiere und Karton.



FlintGroup

Novacoat® 8844 BIO Hochglanzlack



Drucktechnische Eigenschaften						
Glanz	Matteffekt	Nass-in-Nass-Eignung	Nass-auf-Trocken-Eignung	Wegschlagen	Scheuerschutz	Eignung für Schön- und Widerdruck
6	-	7	5	5	7	7
1 = Eigenschaft schwach ausgeprägt 7 = Eigenschaft stark ausgeprägt						
<i>Die Bewertung der Produkteigenschaften wurde unter standardisierten Druckbedingungen vorgenommen. In Einzelfällen ist es möglich, dass sich unter besonderen Umständen, wie z.B. beim Druck sehr hoher Lackschichten, die Einstufung mancher Eigenschaften verschiebt.</i>						

Novacoat® 8844 BIO Hochglanzlack

Trocknungseinstellung

Oxidativ trocknend.

Bedruckstoffe

Gestrichene und ungestrichene Papiere und Kartons.

Bemerkungen

Druckfarben, die mit einem Öldrucklack überlackiert werden, benötigen keine besonderen Echtheiten.

Optimale Lackauftragsmenge: 1,5 - 1,8 g/m²

Bei Einhalten dieser Lackauftragsmenge können optimaler Scheuerschutz und Glanzeffekt erzielt werden.

Einschränkungen

Novacoat® 8844 BIO darf nicht für Lebensmittelverpackungen ohne funktionelle Barriere verwendet werden.

Umfassendes Produktportfolio. Optimierte Vertriebswege. Bessere Ergebnisse.

Flint Group bietet Ihnen eine einzigartige, leistungsstarke Kombination aus Produkten, Service und Fachkompetenz und verfügt über das umfassendste Produktsortiment der Branche.

Farben und Lacke. Druckchemikalien. Drucktücher. Sleeves. Consumables.

Vertrauen Sie auf unsere Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Wir unterstützen Sie bei der Verwirklichung Ihrer betrieblichen Ziele. Der Einsatz von Flint Group Produkten ermöglicht Ihnen einen reibungslosen und optimalen Druckprozess.

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu beraten. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen von Flint Group zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung übernommen. Es liegt in der Verantwortung der Kunden, die Eignung des Produkts für den gewünschten Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des Vertrauens auf die hierin überlassenen Inhalte, wird keinerlei Haftung übernommen.

Flint Group
Packaging & Narrow Web
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart, Deutschland

T +49 711 98 16-0
F +49 711 98 16-700
sheetfed@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Die mit © bezeichneten Produktnamen sind eingetragene Marken von Flint Group (vertreten durch Flint Group US LLC oder Flint Group Germany GmbH).