

*Rely on us.*SM

dayGraphica® 36

Doskonała jakość druku w powiązaniu z wytrzymałością

Odpowiedni dla wszystkich rodzajów maszyn drukarskich

Cechy produktu

- dayGraphica® 36 jest idealnym rozwiązaniem na wielkonakładowe prace, gdzie kontrola kosztów jest ważnym czynnikiem.
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i gładki szlif zapewniają wysoką odporność na działania uboczne szerokiej gamy środków chemicznych. Cienka warstwa kompresyjna zapewnia jednolity nacisk podczas druku, idealna na różne konfiguracje maszyn drukujących i wszystkie formaty.
- Wzmocniona struktura szkieletu gwarantuje, że dayGraphica® 36 wytrzyma nawet najmocniejsze uderzenia nie powodując uszkodzeń. Zdolność do regeneracji po zbyt wysokim nacisku oznacza mniejszą liczbę postoi w celu zmiany obciążu, redukując tym samym koszty przestoju maszyny. Jest to kolejny dowód na to, iż dayGraphica® 36 jest wart każdych wydanych pieniędzy.

Zalety dayGraphica® 36

- Wytrzymała i stabilna struktura włókien.
- Odporny na odkształcenia.

dayGraphica® 36

Cechy	Zalety
<ul style="list-style-type: none">Wytrzymała struktura włókien.	<ul style="list-style-type: none">Zapewnia jednolitą grubość obciążu, co jest podstawą długowieczności i jakości.
<ul style="list-style-type: none">Zamknięte pory warstwy kompresyjnej.	<ul style="list-style-type: none">Zapewnia jednolity nacisk na całą powierzchnię arkusza.Wysoka odporność na odkształcenia i doskonałe właściwości regeneracyjne.
<ul style="list-style-type: none">Warstwa wierzchnia.	<ul style="list-style-type: none">Jednolita grubość i struktura powłoki.Doskonały transfer farby nawet przy maksymalnych prędkościach.

Kolor	Niebieski
Powierzchnia	Odporna na rozpuszczalniki mieszanka gum
Wykończenie powierzchni	chropowatość – Ra 0.8µm Typical
Grubość	1.96mm
Twardość	68°
Zdolność kompresji	0.17mm @ 1060 kPa Typical / 0.22mm @ 2060 kPa Typical
Rozciągliwość	<0.70% @ 10 N/mm
Wytrzymałość na rozciąganie	>60 N/mm
Odpowiedni dla farb	Farby offsetowe konwencjonalne

Szeroka gama produktów. Łatwiejszy dostęp. Lepsze rezultaty.

Flint Group oferuje unikalną i skuteczną kombinację produktów, serwis techniczny i wiedzę specjalistyczną, dając dostęp do szerokiej gamy produktów.

Farby I Lakier, Chemia pomocnicza, Obciąża, Sleeve, Materiały eksploatacyjne.

Polegaj na naszej konsekwencji, wiarygodności i zorientowaniu na klienta. Naszym celem jest maksymalne ułatwienie procesów produkcyjnych, zapewniając Tobie osiągnięcie celów bussinesowych. Wspólnie z produktami Flint Group, możesz prowadzić swój bussines z pewnością siebie i spokojną głową.

W przypadku pytań chętnie udzielimy dalszych informacji.

Flint Group Poland Sp. z o.o.
Packaging & Narrow Web
Ul.Kościelna 8/10
95-050 Konstantynów Łódzki

T +48 (42)211 00 20
F +48(42)211 00 22
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

Nazwy handlowe produktów Flint Group Germany GmbH oznaczone symbolem ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli i zostały wykorzystane w niniejszej karcie wyłącznie w celach informacyjnych.