

dayGraphica® 4100 Ultrared UV

Obciąż drukarski UV

Optymalny do wszystkich arkuszowych maszyn UV

Cechy produktu

- Opracowany na podstawie szeroko zakrojonych badań i testów, dayGraphica® 4100 Ultrared UV jest kombinacją najnowszej technologii zapewniającej odporność warstwy wierzchniej na działanie produktów UV, a także wysokiej klasy szkielet. Dzięki zastosowanej technologii możliwe jest otrzymanie wydruków o bardzo wysokiej jakości zarówno przy druku w pełnych tonach, jak również, poprzez uzyskanie ostrego punktu rastrowego, w siatkach.
- Wierzchnia, gumowa warstwa obciążu charakteryzuje się wysoką odpornością na puchnięcie i krawędziowanie oraz szybkim uwalnianiem arkusza.
- Łatwość w myciu obciążu oraz wysoka odporność szkieletu na zgniecenia wydłuża jego żywotność, zwiększając przy tym produktywność.

Zalety dayGraphica® 4100

- Wysoka odporność na puchnięcie i krawędziowanie.
- Szybkie uwolnienie arkusza/łatwość w myciu.
- Optymalne transfer farby, ostry punkt rastrowy.

dayGraphica® 4100 Ultrared UV

Cechy	Korzyści
<ul style="list-style-type: none">Nowej generacji mieszanka EPDM.	<ul style="list-style-type: none">Optymalny transfer farby w pełnych tonach oraz siatkach.Odporny na puchnięcie i krawędziowanie.
<ul style="list-style-type: none">Polerowana powierzchnia.	<ul style="list-style-type: none">Idealnie nadaje się do farb UV o wysokim tacku.Szybkie uwolnienie arkusza, łatwość w myciu.
<ul style="list-style-type: none">Technologia zamkniętych mikrosfer.	<ul style="list-style-type: none">Precyzyjny docisk na całej szerokości druku.Wyższa odporność na odkształcenia.
<ul style="list-style-type: none">Wytrzymały szkielet.	<ul style="list-style-type: none">Zapewni stabilną grubość oraz dłuższą żywotność obciążu.
<ul style="list-style-type: none">Gwarantowana kompatybilność.	<ul style="list-style-type: none">dayGraphica® 4100 Ultrared UV gwarantuje kompatybilność z farbami oraz zmywaczami UV Flint Group.Możemy również przeprowadzić testy kompatybilności na poszczególnych farbach i zmywaczach UV.

Kolor	Czerwony.
Warstwa wierzchnia	mieszanka EPDM.
Wykończenie powierzchni	Szlif – Ra 0.5µm Typowy.
Grubość	1.96mm
Mikrotwardość	60°
Kompresyjność	0.13mm @ 1060 kPa Typical / 0.19mm @ 2060 kPa Typical.
Rozciągnięcie	<0.7% @ 10 N/mm
Siła naciągu	>60 N/mm
Fraby	UV arkuszowe.

Szeroka gama produktów. Łatwiejszy dostęp. Lepsze rezultaty.

Flint Group oferuje unikalną i skuteczną kombinację produktów, serwis techniczny i wiedzę specjalistyczną, dając dostęp do szerokiej gamy produktów.

Farby I Lakier, Chemia pomocnicza, Obciąża, Sleeve, Materiały eksploatacyjne.

Polegaj na naszej konsekwencji, wiarygodności i orientowaniu na klienta. Naszym celem jest maksymalne ułatwienie procesów produkcyjnych, zapewniając Tobie osiągnięcie celów bussinesowych. Wspólnie z produktami Flint Group, możesz prowadzić swój bussines z pewnością siebie i spokojną głową.

W przypadku pytań chętnie udzielimy dalszych informacji.

Flint Group Poland Sp. z o.o.
Packaging & Narrow Web
Ul.Kościelna 8/10
95-050 Konstantynów Łódzki

T +48 (42)211 00 20
F +48 (42)211 00 22
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

Nazwy handlowe produktów Flint Group Germany GmbH oznaczone symbolem ® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli i zostały wykorzystane w niniejszej karcie wyłącznie w celach informacyjnych.