

# Novavit® X 800 SKINNEX®

“Ночная” серия красок с быстрыми свойствами схватывания.

**К+E® стандартные триадные краски для листовой офсетной печати**

## Свойства продукта

- Novavit® X 800 Skinnex® полностью «ночная» серия триадных красок с очень быстрым схватыванием.
- Данная серия красок оптимально подходит для прямой печати на всех многокрасочных листовых печатных машинах.
- Преимущества Novavit® X 800 Skinnex®, это очень быстрое схватывание, быстрая последующая обработка и высокая четкость печати.

## Преимущества Novavit® X 800 Skinnex®

- Исключительно быстрое схватывание.
- Не высыхает в кипсейке и на валиках.
- Высокая четкость печати.
- Новейшая система связующего для поддержания оптимального баланса краска-вода.
- Стабильность в процессе печати.
- Идеально подходит для мелованных глянцевых бумаг.

# Novavit® X 800 Skinnex®



	Прочностные свойства					Печатные свойства							
	Светостойкость	Спирт	Смесь растворителей	Щелочь	Горячее каландрирование	Растискивание	Глянец	Скорость закрепления	Окислительное закрепление	Прочность к истиранию	Скорость последующей обработки	Пригодность для глянцевых мелованных бумаг	Пригодность для немелованных бумаг и матовых мелованных бумаг и картона
Novavit® F 800 Skinnex®						7	5	7	3	4	5	7	4
Novavit® 1 X 800 Skinnex® Yellow	5	+	+	+	+	1 = Характеристика выражена слабо 7 = Характеристика выражена сильно							
Novavit® 2 X 800 Skinnex® Magenta	5	+	+	-	+	Свойства цветов оценивались в стандартизированных условиях печати. В отдельных случаях, при особых условиях, таких как печать с очень высокими плотностями краски, классификация определенных свойств может быть различной.							
Novavit® 4 X 800 Skinnex® Cyan	8	+	+	+	+								
Novavit® 800 Skinnex® Black, fast blue-toned	8	+	+	+	+								
Светостойкость в соответствии со стандартом ISO 12040: от 1 (низкая) до 8 (высокая) Прочностные свойства в соответствии со стандартом ISO 2836: + = прочная - = непрочная													

## Свойства закрепления

Полностью «ночная».

## Материалы

Идеально подходит для глянцевых мелованных бумаг и картона, также хорошо подходит для немелованных и матовых мелованных бумаг и картона.

## Ремарки

»Ночные« свойства краски Novavit® F 800 Skinnex® являются результатом более медленного закрепления, в сравнении с быстрыми дневными сериями. Для скорейшей последующей обработки, мы рекомендуем покрытие масляными или водными лаками для надпечатки. Краска отвечает требованиям печати по стандарту ISO 12647-2.

## Исключения

Не для печати пищевой упаковки без функционального барьера.

## Больше продуктов. Более легкий доступ. Прекрасные результаты.

Flint Group предлагает исключительное сочетание продуктов, услуг и опыта, обеспечивая Вам доступ к самой широкой в отрасли линейке продуктов для печатных цехов.

**Краски и лаки. Химикаты для печатных цехов. Офсетные полотна. Гильзы. Расходные материалы.**

Положитесь на нас в вопросах стабильности, надежности и ориентации на клиента. Мы стремимся помочь Вам в достижении Ваших бизнес-целей. Используя продукты компании Flint Group в Вашем печатном цехе, Вы можете уверенно и спокойно вести Ваш бизнес.

**Вы всегда можете обратиться к нам за дальнейшей**

Цель подготовки нашей технической документации – информирование и консультирование наших клиентов. Информация, предоставленная в настоящем документе, достоверна по имеющимся у Flint Group сведениям. Flint Group не несет ответственности за какие-либо допущенные ошибки, искажение фактов или выраженные мнения. Клиенты обязаны убедиться в пригодности той или иной продукции для применения в намеченных ими целях. Flint Group не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные каким-либо лицом вследствие того, что оно полагалось на полноту или точность какой-либо информации, содержащейся в настоящем документе.

Значок ® на конце наименования какой-либо продукции Flint Group означает, что оно является одновременно и названием торговой марки (торгового знака), зарегистрированного Flint Group (в лице Flint Group US LLC или Flint Group Germany GmbH).

Flint Group  
Commercial, Publication & Sheetfed Inks  
Sieglesstrasse 25  
70469 Stuttgart, Germany

T +49 711 98 16-0  
F +49 711 98 16-700  
sheetfed@flintgrp.com  
www.flintgrp.com