

# Novaboard® C 990 PROTECT BIO

La gama resistente al roce para impresión tira y retira

**K+E® tintas de gama estándar para offset hoja**

## Características


- Novaboard® C 990 PROTECT BIO es una gama intensa, de excelente resistencia al roce, basada en materias primas renovables, con un muy rápido secado oxidativo. La gama se completa con un negro especial - Novaboard® 994 PROTECT LT BIO, que está especialmente formulado para su uso en soportes muy sensibles al arrancado.
- Especialmente adecuada para impresión tira y retira en impresoras de alta velocidad.
- El nuevo vehículo que incorpora esta gama proporciona un excelente equilibrio tinta-agua y una muy baja tendencia a la volatilización, especialmente a elevada velocidad de impresión.

## Ventajas de Novaboard® C 990 PROTECT BIO

- Elevada resistencia al roce.
- Muy adecuada para todo tipo de soportes, especialmente para papeles sensibles al arrancado.
- Muy rápido secado oxidativo.
- Rápido y fiable manipulado.
- Excelente comportamiento en impresoras de tira y retira.
- Vehículos de última tecnología con un excelente equilibrio tinta-agua.
- Elevada estabilidad de impresión.

# Novaboard® C 990 PROTECT BIO





	Solideces					Propiedades técnicas								
	Luz	Alcohol	Mezcla de disolventes	Alcalis	Calandrado en caliente	Recorte de punto	Brillo	Secado por absorción	Secado por oxidación	Resistencia al roce	Rapidez de manipulado	Papel/cartoncillo estucado brillo	Papel/cartoncillo no estucado	Papel/cartoncillo estucado mate
Novaboard® C990						6	6	5	6	7	6	7	7	7
Novaboard® 1 C 990 PROTECT BIO Amarillo	5	+	+	+	+	1 = Propiedad poco evidente 7 = Propiedad muy evidente								
Novaboard® 2 C 990 PROTECT BIO Magenta	5	+	+	-	+	Las propiedades de las tintas se han evaluado en condiciones de impresión estandarizadas. En casos concretos y en determinadas circunstancias, como puede ser en la impresión de densidades de color muy elevadas, puede variar la clasificación de ciertas propiedades.								
Novaboard® 4 C 990 PROTECT BIO Cyan	8	+	+	+	+									
Novaboard® 990 PROTECT BIO Negro, azulado sólido	8	+	+	+	+									
Novaboard® 994 PROTECT LT BIO Negro, azulado sólido	8	+	+	+	+									
Solidez a la luz según ISO 12040: de 1 (baja) a 8 (alta)  Resto solideces según ISO 2836: + = existe solidez - = no existe solidez														

## Frescura

Parcialmente semifresca.

## Soportes de impresión

Optima para papel/cartoncillo estucado brillo y mate, así como para papel/cartoncillo no estucado.

## Observaciones

Su comportamiento parcialmente semifresco en el tintero, hace de la gama Novaboard® C 990 PROTECT BIO una excelente alternativa con un secado oxidativo mejorado. Gracias a la propiedad de bajo tack la gama es ideal para todo tipo de soportes, en particular para papeles sensibles al arrancado. Se recomienda el uso de negro Novaboard® 994 PROTECT LT BIO en papeles muy sensibles al arrancado.

Adecuada para la impresión conforme a la norma ISO 12647-2.

## Excepciones

No adecuada para envase alimentario sin barrera funcional.

## Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados.

Flint Group le ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica.

## Tintas y barnices. Pressroom Chemicals. Cauchos. Sleeves. Consumibles.

Confíe en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque en los clientes. Nuestro propósito es facilitarles la consecución de sus objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted puede dirigir su negocio con confianza y tranquilidad.

## Para más información, puede contactar con nosotros.

Nuestros documentos técnicos tienen por objeto informar y asesorar a nuestros clientes. La información que se suministra es correcta, según el leal saber y entender de Flint Group. La empresa no se responsabiliza por errores, incidentes u opiniones. Los clientes deben procurar averiguar si este producto es apto a los fines para los que desean utilizarlo. No se acepta responsabilidad alguna por eventuales pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona a consecuencia de actuar en razón de material que contenga el presente documento.

Los nombres de productos seguidos del símbolo ® son marcas registradas de Flint Group (representado por Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH).

**Flint Group**  
**Commercial, Publication & Sheetfed Inks**  
 Sieglestrasse 25  
 70469 Stuttgart, Germany

**T +49 711 98 16-0**  
**F +49 711 98 16-700**  
**sheetfed@flintgrp.com**  
**www.flintgrp.com**