



*Rely on us.*<sup>SM</sup>

# Novavit® X 800 SKINNEX®

La gama rápida que permanece fresca en máquina

**K+E® tintas de gama estándar para offset hoja**

## Características

- Novavit® X 800 SKINNEX® es una gama fresca, de secado por absorción muy rápido (setting).
- Especialmente adecuada para impresión en línea.
- Los beneficios que aporta el uso de la gama Novavit® X 800 SKINNEX® vienen dados por su muy rápido secado por absorción (setting), rápido manipulado así como una buena nitidez de impresión.

## Ventajas de Novavit® X 800 SKINNEX®


- Secado por absorción muy rápido (setting).
- Fresca en batería.
- Excelente contraste de impresión.
- Vehículos de última tecnología con un excelente equilibrio tinta-agua.
- Elevada estabilidad de impresión.
- Ideal para papeles estucados brillo.



**Flint**Group

# Novavit® X 800 SKINNEX®





	Solideces					Propiedades técnicas								
	Luz	Alcohol	Mezcla de disolventes	Alcalis	Calandrado en caliente	Recorte de punto	Brillo	Secado por absorción	Secado por oxidación	Resistencia al roce	Rapidez de manipulado	Papel/cartoncillo estucado brillo	Papel/cartoncillo no estucado	Papel/cartoncillo estucado mate
Novavit® X 800 SKINNEX®						7	5	7	3	4	5	7	4	4
Novavit® 1 X 800 SKINNEX® Amarillo	5	+	+	+	+	1 = Propiedad poco evidente 7 = Propiedad muy evidente								
Novavit® 2 X 800 SKINNEX® Magenta	5	+	+	-	+	Las propiedades de las tintas se han evaluado en condiciones de impresión estandarizadas. En casos concretos y en determinadas circunstancias, como puede ser en la impresión de densidades de color muy elevadas, puede variar la clasificación de ciertas propiedades.								
Novavit® 4 X 800 SKINNEX® Cyan	8	+	+	+	+									
Novavit® 800 SKINNEX® Negro, azulado sólido	8	+	+	+	+									
Solidez a la luz según ISO 12040: de 1 (baja) a 8 (alta)  Resto solideces según ISO 2836: + = existe solidez - = no existe solidez														

## Frescura

Fresca.

## Soportes de impresión

Ideal para papel/cartoncillo estucado brillo. Adecuada para papel/cartoncillo estucado mate y no estucado.

## Observaciones

Las características de frescura de la gama Novavit® X 800 SKINNEX® implican unas propiedades de secado oxidativo inferiores en comparación con otras gamas de rápida absorción. Para un rápido manipulado, se recomienda sobrebarnizar con un barniz graso o un barniz base agua.  
Adecuada para la impresión conforme a la norma ISO 12647-2.

## Excepciones

No adecuada para envase alimentario sin barrera funcional.

## Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados.

Flint Group le ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica.

## Tintas y barnices. Pressroom Chemicals. Cauchos. Sleeves. Consumibles.

Confíe en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque en los clientes. Nuestro propósito es facilitarles la consecución de sus objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted puede dirigir su negocio con confianza y tranquilidad.

## Para más información, puede contactar con nosotros.

Nuestros documentos técnicos tienen por objeto informar y asesorar a nuestros clientes. La información que se suministra es correcta, según el leal saber y entender de Flint Group. La empresa no se responsabiliza por errores, incidentes u opiniones. Los clientes deben procurar averiguar si este producto es apto a los fines para los que desean utilizarlo. No se acepta responsabilidad alguna por eventuales pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona a consecuencia de actuar en razón de material que contenga el presente documento.

**Flint Group**  
**Commercial, Publication & Sheetfed Inks**  
 Sieglestrasse 25  
 70469 Stuttgart, Germany

**T +49 711 98 16-0**  
**F +49 711 98 16-700**  
**sheetfed@flintgrp.com**  
**www.flintgrp.com**

Los nombres de productos seguidos del símbolo ® son marcas registradas de Flint Group (representado por Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH).

**Versión: 28/05/2018 Página 2 de 2**